

??????????



????????? ?????????? Leica DISTO D2 new c bluetooth ? ?????????? ?????? ?? 100 ?????? . Leica DISTO D2 new (???. 837031) ??? ??????????? ?????? ??????

????????? ??? ? ?????????? Leica DISTO D2 ?? ?????????? ?????????? bluetooth ? ????? ????????????? ?????????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?? 100 ?????? ? ?????????? 1.5 ??.

???? 28 690 ?.

Под заказ

????????? ?????? ????? bluetooth ?????????? ?????????? Leica DISTO D2 ?????? ?????????????????????? ? ?????????? ? ??????????????. ?? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? leica disto sketch ? ?????????????? ??? ??????????????

????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? Leica DISTO D2 new c bluetooth ? ?????????????? ?????? ?? 100 ?????? ??? ??????????????. ??????, ?????????????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ?????? ?????? ??????????

????????????.

.....

Точность, мм

± 1,5

Дальность без отражателя, м	80
Дальность с отражателем, м	0,05 - 100
Время одиночного измерения, с	0,5 - 4
Ячеек памяти, шт	10
Диаметр лазерного пятна, мм/м	6/10, 30/50
Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек	180 (90)
Макс. кол-во измерений на комплект батарей	5000
Батареи/напряжение, Шт. x Тип/Вольт	2 x AAA/1,5
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	IP 54
Диапазон раб. температур, °C	0 до +40
Длина волны, нм	635

Вес лазерного дальномера с батареями, гр	100
Размеры лазерного дальномера Д x Ш x В, мм	111 x 43 x 23

Функциональные возможности:

Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель	есть
Измерение расстояния однократное по нажатию кнопки	есть
Отмена результата последнего измерения	есть
Выбор точки отсчета, часть прибора	передняя, задняя, опора
Сложение/вычитание	есть
Измерение площади, объема	есть
Вычисление длин недоступных участков по Пифагору	2 варианта
Автопуск с временной задержкой	есть
Измерение MIN и MAX расстояний	есть
Использование константы (постоянной заданной) для разметки равных отрезков	есть
Измерения в непрерывном режиме (трекинг)	есть
Многофункциональная позиционная скоба	есть
Положение пятки (скобы) для измерения из угла	есть

по диагонали	
Положение пятки (скобы) под прямым углом к корпусу	есть
Подсветка экрана	есть
Звуковое сопровождение нажатия клавиш	
	отключаемое

Память на последние измерения	есть
	есть

Bluetooth

Сертификация

Внесен в реестр средств измерений (СИ)	внесен
Не подлежит обязательной	не подлежит

сертификации

Комплектация: дальномер, чехол-кобура на пояс, ремешок на руку, батареи, инструкция на русском языке, гарантия производителя.

[Руководство пользователя](#)