



?????? ? ?

????? ? ????? ?????? ????????

?????? ??????? RGK D40 - ????????, ?????? ? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????????? ??????????. ?????? ?????? ?????????? ? ?????? ?????????????? ? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 40 ? ?? ?????????? ?? ±2 ??.

???? 4 490 ?.

В наличии

Функционал

- Измерение по теореме Пифагора поможет определить длину и высоту удаленных объектов, к которым нет прямого доступа.
- Вычисление площадей будет полезно при расчете необходимого количества стройматериалов – обоев, плитки, ламината, краски. Предусмотрена функция автоматического сложения площадей – т.н. режим маляра.
- Подсчет объема помещения требуется для выбора кондиционеров, рециркуляторов и другого климатического оборудования.
- Непрерывный режим используется, когда нужно отмерить определенное расстояние или длину, например, доски.

Лазерная рулетка **RGK D40** автоматически фиксирует пиковые значения – максимум и минимум. Такая функция позволяет быстро узнать длину диагонали помещения, кратчайшее расстояние между точками и др.

Удобство работы

Подсветка экрана будет актуальна при работе на строящихся объектах. Пользователь может по желанию отключить звуковую сигнализацию. Выбор из нескольких вариантов точки отсчета упрощает измерений от углов и обмеры помещений сложной конфигурации.

Энергоэффективность

Лазерная рулетка RGK D40 отличается высокой степенью автономности – заряда аккумулятора хватает для проведения до 8000 замеров. При необходимости дальномер можно легко и быстро зарядить от USB-порта или, при наличии адаптера, от бытовой сети.

Надежность и дополнительные преимущества

Корпус защищен от проникновения строительной пыли и влаги по классу IP54, устройство можно безбоязненно протирать мокрой тряпкой.

Режим самокалибровки позволяет скорректировать показания в диапазоне ± 9 мм для поддержания стабильно высокой точности результатов. В случае возникновения неисправностей на экране возникает оповещение с кодом ошибки, благодаря которому можно быстро определить причину.

Технические характеристики:

Точность, мм $\pm 2,0$

Дальность без отражателя, м	40
Цвет лазерного луча	красный
Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Макс. кол-во	до 8000

измерений на комплект батарей	
Память	30 измерений
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	IP54
Диапазон раб. температур, °С	0 до +40
Длина волны, нм	630–670
Вес лазерного дальномера с батареями, гр	68

Функциональные возможности:

Площадь / объем	да
Функция Пифагора	да
Измерение расстояний	да
трекинг (непрерывное измерение расстояний)	да
Самокалибровка	да
Угломер (наклон)	да
Минимальное/максимальное значение	да
включение/выключение звука	да
Голосовая подсказка	да
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	150 сек

Сертификация

Внесен в реестр средств измерений (СИ) внесен

Комплектация: дальномер, чехол, кабель USB, инструкция на русском языке, гарантия производителя.