

???????? ?? ?????



????? ? ?????? ?????? ?????????

RGK RD-40  
????? ???? ?????? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????? ?????????, ?????????? ? ?????? ?????? ??????

???? 2 990 ?.

**В наличии**

### Пятиметровая лента

Лазерный дальномер оборудован прочной измерительной шкалой, выполненной из стали. Лента устойчива к истиранию и коррозии. Полотно размечено с двух сторон, при этом шкалы окрашены в разные цвета. Такая особенность позволяет удобно считывать показания под любым углом. Ширина ленты составляет 19 мм, этого достаточно для того, чтобы она не ломалась под собственным весом при выдвижении на значительную длину.

### Электронный дальномер

Лазерный дальномер с рулеткой **RGK RD-40** позволяет быстро измерять расстояния до 40 м, погрешность при этом не превышает  $\pm 0.2$  мм/м. В отличие от многих аналогов дальномерный блок встроен в корпус, а не вынесен из него, что делает работу с инструментом более комфортной. Прибор обладает рядом важных преимуществ:

- результаты отображаются на ярком, контрастном экране, их удобно считывать сразу, без поворота рулетки;
- два режима – одиночные или непрерывные замеры;
- выбор единиц измерения – метры или дюймы.

По умолчанию в качестве точки отсчета используется задняя стенка корпуса. Для тех случаев, когда необходимо узнать расстояние до объекта от передней стенки, на рулетке с лазерным дальномером RGK RD-40 указана ее длина, которую можно вычесть из показаний и получить точный результат.

**Автоматическая фиксация** Инструмент оснащен системой авто-стоп. Это

означает, что при вытягивании полотно автоматически блокируется, а при нажатии кнопки – быстро сматывается.

**Магнитный зацеп** Скоба на конце ленты оборудована парой магнитов, которые крепко удерживают ее на металлических поверхностях и деталях – полезная функция при замерах в одиночку.

**Отвертка в подарок** Комплектная отвертка необходима для замены батарей. Если ресурс элементов питания подойдет к концу, то об этом предупредит индикатор на дисплее.

### Технические характеристики:

Точность, мм ± 2,0

Дальность без отражателя, м	40
Цвет лазерного луча	красный
Единицы измерения	метры, футы
Макс. кол-во измерений на комплект батарей	до 5000
Память	нет
Защита от дождя/пыли по европейскому	IP54

стандарту	
Диапазон раб. температур, °С	0 до +40
Длина волны, нм	630-670
Питание	2xAAA (1.5В)
Вес лазерного дальномера с батареями, гр	300

**Функциональные возможности:**

Длина ленты – 5 метров	да
Измерение расстояний трекинг	да
(непрерывное измерение расстояний)	
Автоматическое отключение лазера	30 сек
Автоматическое отключение прибора	180 сек

**Сертификация**

Внесен в реестр средств измерений (СИ)	внесен
--	--------

**Комплектация:** дальномер с рулеткой, отвертка, инструкция на русском языке, гарантия производителя.