Модификация Влагомер-**МГ4Д** предназначена для измерений влажности пилопродукции и деревянных деталей диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718 и ГОСТ 16588, имеет 15 градуировочных зависимостей для след. видов древесины: (сосна (2), лиственница (3), дуб (2), береза, бук, осина, ель, тополь, липа, ясень, кедр).

???? 54 570 ?. ??? ???

Под заказ

??????? ???????? ????????? ???????? ?? ?????????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ????????? ?? ?????????? ? ??? ????? ??? ???????????? ???????????. ?????????? ??? ???????? ?????????: ????????? ?????????, ????? ????????? ? ??????????? ? ????? ??????????? ????????? ??? ??????????? ???????? ??????????? ??????????????.

Прибор обеспечивает возможность измерения влажности древесины в лабораторных, производственных и натурных условиях.

Приборы имеют энергонезависимую память по 300 результатов измерений на каждом из материалов и режим передачи данных на ПК.

Технические харрактеристики:

Наименование характеристик	**Влагомер – МГ4Д**
Диапазон измерений влажности в зависимости от плотности измеряемых материалов, %	от 4 до 35
Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений влажности, %:	
– от 4 до 12	± 1,5
– от 12 до 30	± 2,5
– от 30 до 35	± 3,0
Габаритные размеры, мм:	
– блока электронного	175 x 90 x 30
– преобразователя компланарного	Ø 70 x 45
Масса с преобразователем, кг, не более	0,45

Комплектация: Электронный блок, преобразователь, упаковочный кейс, контрольный образец, ремень, руководство по эксплуатации.

По спецзаказу: Кабель связи с ПК, программное обеспечение.

Phoca PDF

Phoca PDF