



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

С помощью оптических нивелиров **Geobond**, геодезист с легкостью определит разность высот точек. Оптический нивелир Geobond станет незаменимым.

???? ?? 15 500 ?? 17 900 ?.

В наличии

Нивелиры **Geobond** это современные оптические нивелиры, имеющие прочный полностью металлический литой корпус с большой ручкой на крышке. В основе механизма самовыравнивания лежит простой и надежный воздушный оптико-механический компенсатор, позволяющий эксплуатировать нивелир в самых различных условиях.

Нивелиры защищены от внешних воздействий по стандарту **IP54**, что обеспечивает сохранность от пыли и водяных брызг в любом направлении.

Нивелиры Geobond дают прямое четкое изображение.

Приборы поставляются в прочном пластиковом кейсе в комплекте с нитяным отвесом и юстировочными инструментами.

Нивелир N7-24 – это базовый оптический прибор в линейке автоматических нивелиров **Geobond**, который за многие годы эксплуатации зарекомендовал себя только с лучшей стороны.



Степень увеличения зрительной трубы 24х, достаточная для большинства геодезических и строительных задач, обеспечивает комфортную работу с прибором на расстоянии до 60–70м. Минимальное фокусное расстояние при этом составляет 1м.

Выполнить планировку территории, установить забор, проложить подземные коммуникации, залить фундамент или плиту перекрытия, автоматический **нивелир N7–24** – без проблем справляется с такими задачами, обеспечивая при этом точность измерений ± 2 мм на 1км двойного хода.

Технические характеристики:

Модель	N7–24	N7–32
---------------	--------------	--------------

Цена, руб.

15 500

17 900

Среднеквадратическая погрешность на 1 км двойного хода

2,0мм

1,5мм

Увеличение	24X	32X
Рабочий диапазон		

± 15'

IP54

Пылевлагозащита	
Точность круглого уровня	10

'/2мм

360°

Горизонтальный круг_ —

Непосредственное
считывание

1°

Масса нивелира

1,4 кг

2,5 кг

Комплектация: Нивелир, руководство по эксплуатации, кейс, ключ для юстировки нитей, шестигранный ключ, нитяной отвес.