



### ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Радиостанция **Аргут А-43** – это точно сбалансированная модель рации в новой линейке компании Аргут.

Компактный и эргономичный корпус делает обращение с рацией удобным. А благодаря тому, что рация изготовлена из ударопрочного пластика и полностью герметична, то ее можно эксплуатировать в любых условиях.

Рацию возможно запрограммировать с компьютера вне диапазонов LPD и PMR при установке соответствующего программного обеспечения.

???? ?? ???????.

У данной модели – широкий диапазон рабочих частот, простота и прочность конструкции, превосходные электрические характеристики и аккумулятор повышенной ёмкости – вот далеко не полный перечень достоинств данного трансивера.

Упрощенный порядок регистрации и отсутствие требований на приобретение лицензии для эксплуатации вашего трансивера, плюс невысокая цена, несомненно, переводят этот трансивер в категорию оборудования доступного для любых слоев населения.

#### Технические особенности:

- Диапазон частот, МГц
- 420–480 МГц (каналы LPD 8 штук и PMR предустановлены)
- Количество частотных каналов 16
- Выходная мощность передатчика, Вт до 4
-

Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)

- Шаг сетки частот, кГц 5/6,25/10/12,5/25
- Количество субтональных частот 50 CTCSS + 107 DCS
- Тип шумоподавителя регулируемый SQ
- Вид модуляции FM
- Напряжение питания, В 7,4
- Питание LiIon акб.
- Максимальный ток потребления, мА 1500
- Тип разъема для антенны SMA-female
- Звуковая мощность динамика, мВт 450
- Стандарты соответствия IP54
- Диапазон рабочих температур, °С -10 +55
- Размеры, мм 55x95x37
- Вес, гр 210

**Функциональные особенности:**

- Диапазон: 420–480 МГц
- 16 каналов памяти (8 LPD и 8 PMR предустановлены)
- Два уровня мощности
- CTCSS и DCS субтоны
- Работа с репитером
- Таймер передачи (TOT)
- Голосовая активация передачи (16 значений)
- Сканирование каналов
- Сигнал вызова
- Голосовые подсказки на русском языке
- Характеристики Аргут 43:
- Стабильность частот  $\pm 2.5\text{PPM}$
- Габариты: 95x55x37 мм
- Вес: 210 г.
- Передатчик Модуляция FM
- Максимальная девиация частоты, кГц  $\leq \pm 5$
- Внеполосные излучения, дБ  $< -60$
- Ток в режиме передачи, А 1,3
- Приемник Чувствительность: 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
- Подавление интермодуляционных искажений: 50 дБ
- Мощность аудио: 450 мВт

**Технические характеристики**

???????? ?	415-480 ???
???????? ?	16
???????? ???? CTCSS/DCS	50 CTCSS/ 107 DCS
???????? ?	-
???????? ?	???
???????? ?	+
????? ???? (TOT)	+
???????? ???? (VOX)	???
???????? ?	4 ??
??????	Li-Ion ?????????? 1300 ???
????????	95*55*37 ??
???	210

**Комплектация:**

-

Аккумуляторная батарея Li-ion

- Настольное зарядное устройство "стакан"
- Адаптер питания для з/у
- Антенна
- Клипса
- Инструкция на русском языке

[Руководство пользователя.](#)