



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Аргут А54 – портативная радиостанция, работающая в диапазонах PMR/LDP и обеспечивающая дальность связи до 12 км. Она имеет прочную конструкцию и обеспечивает высокий уровень защиты от внешних воздействий.

???? ?? ???????.

В этой радиостанции возможно изменение шага настройки сетки частот: приёмник построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием.

Литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 2300 мА/ч (класс защиты IP66), 199 каналов, набор частоты с клавиатуры.

Имеется также светодиодная индикация зарядного устройства.

В целом, эта модель максимально информативная, мощная и надёжная.

Технические характеристики:

- Диапазон частот, МГц 400–480 МГц
- Количество частотных каналов 199
- Выходная мощность передатчика, Вт до 5
- Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
- Шаг сетки частот, кГц 5/6,25/10/12,5/25
-

Количество субтональных частот 50 CTCSS + 107 DCS

- Тип шумоподавителя регулируемый SQ
- Вид модуляции FM
- Напряжение питания, В 7,2
- Питание LiIon акб.
- Максимальный ток потребления, мА 1300
- Тип разъема для антенны SMA-female
- Звуковая мощность динамика, мВт 1000
- Стандарты соответствия IP66
- Диапазон рабочих температур, °С -10 +55
- Размеры, мм 98x60x42
- Вес, гр 270

Функциональные особенности :

- Диапазон: 400-480 МГц
- 199 каналов памяти
- Три уровня мощности
- Прочный корпус
- Регулируемый шумоподавитель (10 значений)
- Частотный шаг: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 кГц
- CTCSS и DCS субтоны
- Смещение и реверс частоты для работы с репитером
- Таймер передачи (TOT)
- Голосовая активация передачи (16 значений)
- Звук нажатия клавиш
- Информативный дисплей
- Сканирование частоты/каналов
- Сигнал вызова (8 значений и 1750 МГц)
- Блокировка клавиатуры
- Характеристики Аргут 54:
- Стабильность частот $\pm 2.5\text{PPM}$
- Габариты: 98x60x42 мм
- Вес: 270 г.
- Емкость аккумуляторной батареи: 2300 мАч (Li-ion)
- Передатчик Модуляция FM
- Максимальная девиация частоты: $\leq \pm 5$ кГц
- Внеполосные излучения: < -60 дБ
- Ток в режиме передачи: 1,3 А
- Приемник Чувствительность: 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
- Подавление интермодуляционных искажений: 60 дБ
- Мощность аудио: 1 Вт

Технические характеристики

???????? ?	400-480 ???
???????? ?	199
???????? CTCSS/DCS	50 CTCSS/ 107 DCS
???????? ?	-
???????? ?	???
???????? ?	+
????? (TOT)	+

????????? ?????????? (VOX)
????????? ??????????
?????????
?????????
???

???

4 ??

Li-Ion ???????????? 2300 ???

97x58x40 ??

270 ??

Комплектация:

- Аккумуляторная батарея Li-ion, 2300 мАч
- Настольное зарядное устройство "стакан"
- Адаптер питания для з/у
- Антенна
- Клипса
- Инструкция на русском языке

[Руководство пользователя.](#)