



СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ

Тахеометр идеален для работ, которые требуют средней и высокой точности измерений. Качественный цветной дисплей с сенсорным управлением. Встроенный модуль Bluetooth и порт USB обеспечивают максимальную производительность и простоту в работе. Обеспечивает оптимальный баланс дальности, точности, надежности, видимости пучка, размера пятна и времени измерения. Благодаря буквенно-цифровой клавиатуре и самому большому в своем классе дисплею с высоким разрешением обеспечивает удобство в работе.

Ключевые особенности серии:

- USB накопитель для быстрой и простой передачи данных;
- Встроенный модуль Bluetooth для связи с полевым контроллером;
- Точность линейных измерений:

1.5 мм + 2 ppm на отражатель,

2 мм + 2 ppm на любую поверхность

- Время измерения – 1 секунда;
- Дальность измерений в безотражательном режиме – 1000 м;
- Коаксиальный видимый лазер и измерительный пучок.

Технические характеристики

Модель	<u>Leica TS06plus R500</u>	<u>Leica TS06plus R1000</u>
Точность измерения углов	1'', 2'', 3'', 5'', 6''	
Увеличение, крат	30 X	
Компенсатор/диапазон работы компенсатора	Двухосевой / ±4'	
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м	3500	
Дальность измерений б/о	<u>500</u>	<u>1000</u>
Точность измерения расстояний без отражателя, мм	2 мм + 2 ppm	
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм	1.5 мм + 2 ppm (точный режим)	
Время измерения б/о, с	3	
Клавиатура	Буквенно-цифровая, с одной стороны	
Дисплей	ЧБ с подсветкой и подогревом, 228x160 пикселей	
Встроенное программное обеспечение	FlexField plus	
Установленные прикладные программы	Установка и Съёмка, Вынос в натуру, Обратная засечка, Передача отметки, Строительство, Площадь (Плоскость и Поверхность), Объём 3D, Косвенные измерения, Недоступная высота, Скрытая точка, Смещение, Опорная линия, Опорная дуга, Базовая плоскость, Координатная геометрия, Дорога 2D, Тахеометрический ход	
Дополнительные прикладные программы	Дорога 3D	
Защита от пыли и воды	IP55	
Внутренняя память	100000 точек / 60000 измерений	
Рабочая температура, °C	От- 20до +50	
Время работы от одного аккумулятора, часов	30 часов (от аккумулятора GEB222)	
Вес, кг	5,1	
Гарантия	1 год	
Производство	Швейцария	

Комплектация: Треггер GDF111-1, 2 аккумулятора GEB222, портативное ЗУ GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя, флешка MS1 промышленного стандарта, кабель mini-USB GEV223, рулетка GHM007 с креплением GHT196 на штатив, кейс с ремнями GDZ66, мини-отражатель с вешкой GMP111