Теодолиты применяют для измерения углов в геодезических сетях сгущения, в прикладной геодезии, при проведении изыскательских работ, при теодолитных съемках, маркшейдерских работах на поверхности в прикладной геодезии, астрономогеодезических измерениях и т.п.

????: 3?5?? - 354 500 ?.

3?2?? - 426 500 ?.

Под заказ

На теодолит можно устанавливать светодальномер 2СТ10 для измерения расстояний с высокой точностью.

Phoca PDF

Технические характеристики:

Модель	3Т2КП	3Т5КП

Phoca PDF

Точность	2"	5"
Увеличение	30X	
Наименьшее расстояние	0,9 м	

Phoca PDF

визирования

Угол поля зрения 1°35'

4 5

Диапазон работы

компенсатора

Phoca PDF

вертикального угла		
Цена деления шкалы отсчетного микроскопа	1"	
СКО измерения	2,4"	5"

Phoca PDF

вертикального угла

Масса теодолита с 4.7 кг

подставкой

Phoca PDF

Комплектация: теодолит с трегером в футляре, масленка с маслом, комплект инструментов, паспорт.

Руководство пользователя Теодолит 3Т2КП

Руководство пользователя Теодолит 3Т5КП

Phoca PDF

Phoca PDF